



PullBloc Line


Základná podložka s klikmi, v ktorej sú uložené tlakové pružiny, zabezpečuje bezproblémové klikové nasadenie krytky rozety. Obsahuje guľčkové ložisko vyrobené z tvrdenej ocele vo vysokej presnosti, ktoré zaisťuje hladký a tichý pohyb kľučky aj po 1 000 000 stlačeniach. Vhodné pre stupeň záťaže 3 a 4.

Kotva z tvrdeného plastu tvorí celok spolu so štvorhranom a kľučkou. Spoločná rotácia tohto celku vo vnútri základného krúžku zabraňuje treniu na hrdle kľučky, čo zvyšuje životnosť celého systému.

Kovový krúžok spája a spevňuje celú vnútornú konštrukciu. Zaisťuje potrebnú stabilitu a bezproblémové upevnenie na dverách. Tlakové pružiny z kvalitnej ocele vytvárajú aktívny vratný mechanizmus kľučky.

Kompletný systém upevnenia zabezpečuje presné uloženie štvorhranu. Zalisované závitky s dĺžkou 30 mm (spolu so štandardne balenými skrutkami) umožňujú použitie pre variabilnú hrúbku dverí od 35 do 50 mm. Skrutky M4 sa dajú naskrutkovať dostatočne hlboko, čím sa systém PullBloc stáva veľmi stabilným.

PullBloc garantuje bezporuchovú funkčnosť počas 30 rokov na kľučky všetkých značiek s originálnym ložiskovým systémom PullBloc. Všetky systémy PullBloc sú vyrobené v Nemecku a certifikované podľa viacerých noriem DIN, EN a O-Norm.



- ✓ **guľčkové ložiská**
- ✓ **30 rokov záruka**
- ✓ **1 000 000 cyklov**
- ✓ **žiadna údržba**
- ✓ **tichý chod**



SlideBloc Line


Ložisková mechanika je založená na bezúdržbovom klznom ložisku, ktoré sa skladá z kovovej kruhovej základne potiahnutej polyamidovou vstvou. Je vhodná pre stupeň záťaže 3 a 4.

Kovový krúžok je nosnou časťou celého systému, poskytuje vnútornej konštrukcii nevyhnutnú stabilitu.

Upevňovacie prvky – zalisované závitové vložky a M4 skrutky zaisťujú stabilné a trvácne prilnutie k dverám.

Pohyblivé časti – kotva s kľučkou a štvorhranom tvoria jeden celok. Ich súčasná rotácia zabraňuje akémukoľvek treniu na hrdle kľučky a trvalo zaručuje jej otáčanie bez odporu v radiálnom aj axiálnom vedení. Doraz bráni kľučke zaujať inú pozíciu, ako je ním nastavené, tzn. nepustí ju vyššie, ako je dané dorazom.

Vy vyrobené v Nemecku. Certifikované podľa DIN EN 1906.



- ✓ **klzné ložiská**
- ✓ **10 rokov záruka**
- ✓ **200 000 cyklov**
- ✓ **žiadna údržba**
- ✓ **tichý chod**

Vysvetlivky

10 **30** zvýšená záruka na mechaniku 10 a 30 rokov



obsahuje PullBloc vratný mechanizmus.



preskrutkovanie cez dvere



obsahuje SlideBloc vratný mechanizmus.